

产品规格书

型号： DEK-120C
版本： A01
页数： 2 页（包括封面）
日期： 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司
(盖章)

DEK-120C 防爆智能云台摄像机



技术参数:

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 型号 | DEK-120C |
| 摄像机参数 | |
| 摄像机 | 200万20倍高清摄像机 |
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 焦距 | 4.7-94mm |
| 最低照度 | 彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| 日夜转换模式 | 支持 ICR 红外滤片式自动切换 |
| 一般规范 | |
| 防爆等级 | Exd II CT6 Gb/Ex tD A20 IP68 T80°C |
| 输入电压 | 220VAC |
| 工作电流 | <450mA (220VAC), <3000mA (AC24V) |
| 功耗 | 约 60W |
| 水平方向 | 360° |
| 垂直方向 | +90°-90° |
| 水平键控速度 | 0.1° -40°/s |
| 垂直键控速度 | 0.1° -40°/s |
| 通讯方式 | RS-485 |
| 工作温度 | -40°C~+60°C, 湿度≤90% RH |
| 红外 | 50米 |
| 材质 | 不锈钢 304 或者 316L |
| 重量 | 28kg(含摄像机) |
| 安装方式 | 固定支架、基座、立柱 |

产品描述:

本产品是新一代的防爆监控设备, 采用了更为先进的制造工艺, 使得产品的质量和性能处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中。视窗采用钢化玻璃制作, 在坚固耐用的同时, 保证画质清晰。精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于 0.1 度, 在任何速度下图像无抖动, 无监视盲区; 支持断电状态记忆功能; 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态, 支持防雷、防浪涌、防突波。

1. 防爆等级 Exd II CT6 Gb/Ex tDA20 IP68 T80°C
2. 304/316L 不锈钢外壳
3. 水平转动: 360°, 垂直转动: +90° -90°
4. 支持软件修改波特率、地址码
5. 稳定、可靠度高, 防尘防水等级达到 IP68
6. 精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于 0.1 度, 在任何速度下图像无抖动
7. 支持 3 条巡航扫描, 每条可添加 8 个预置点
8. 灵敏度高, 真实日夜转换功能, 数字宽动态
9. 标配红外补光灯, 距离达 50 米
10. 支持海康、ONVIF、大华协议

产品尺寸:

